

SANITARNE STENE - WC KABINE

tehnične zahteve:

- material sten: max compact plošče 13 mm, višina 105 cm
- pritrdilni material: inox.
- montaža v tla in stene, predvideti ojačitve za stabilizacijo iz inox profilov.
- spodaj 15 cm dilatacije med ploščami in tlakom.
- dilatacija med fiksnim elementom in vrati 2 cm z "metličastim" trakom, da se onemogoči pripiranje prstkov. trak, ki onemogoča gledanje v kabino, naj se lepi ali vijači na stene kabine ali vrata.
- ročaj za odpiranje na višini cca. 100 cm pri visokih kabinah in na višini 67,5 cm pri nizkih kabinah oz. namesto kljuke okrogel izrez premera 6 cm, nastavek za priprtje, ki onemogoča vrtenje vrat, mehka blažilna obloga.
- svetla širina prehoda 70 cm, vratnega krila 66 cm.
- zatič za zapiranje na višini 160 cm pri visokih kabinah.
- barva, predvideno gladka bela oz. po dogovoru z projektantom in usklajena z keramiko.
- odpiranje vrat gledano iz kabine navzven.
- visoke stene (215 cm) prilagoditi sanitarni steni za wc školjo višine 120 cm. plošče izrezati tako, da se prilagodijo steni.
- vse mere upreveriti in uskladiti na gradbišču.
- delavniške risbe poslati projektantu v potrditev.
- barve so določene v načrtu notranje opreme in finalnih obdelav. pred izvedbo obvezna uskladitev s projektantom arhitekture in opreme.