

OKNA

TEHNIČNI POGOJI:

TIP: dvojna lesena okna - obstoječa

PROFIL: obsotječ lesen

VRSTA LESA: obstoječe

ZASTEKLITEV: enoslojna

TOPLOTNA PREHODNOST: ni določeno, saj se obnovi obstoječa okna

OKOVJE: kvalitetno vrtljivo okovje po vzoru obstoječega ali obnova obstoječega

ODKAPNIK: lesen

SILIKON: transparentni ali v barvi okvirja

POLICE: zunanje police š= 19 cm iz cinkonita, s stranskim robom, notranje police les, d= 2,5 cm, š= 35 cm

POVRŠINSKA OBDELAVA: leseni deli okna površinsko končno obdelani s premazi na vodni osnovi v barvi , ki ga določi odg. konservator ZVKDS.

NAČIN MONTAŽE: klasična montaža na mestu obst.

SENČENJE: brez senčenja

OPOMBE:


- Vse mere predhodno uskladiti in jih kontrolirati na gradbišču. Dotrajane elemente se zamenja z enakovrednimi oz. podobnimi.

Delavniške načrte okenskih shem mora pred izdelavo potrditi pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Barvni ton stavbnega pohištva bo določen z opravljenim sondiranjem barvnih nanosov na okvirjih oz. skladno z izborom barve fasadnega opleska.

Dobro ohranjena notranja, vhodna in kletna vrata se ohranijo in obnovijo (čiščenje in zaščita lesenih in kovinskih elementov). Barvni ton mora biti določen z odg. konservatorko.

Okna in vrata pomožnih objektov se obnovi. Dotrajane elemente se zamenja. Barvo določi odg. Konzervator po predhodnem sondiranju.




O1 - okno dvokrilno

zid. mera: 111/145, parapet: 74 cm

šestdelna delitev

kom: 1




O2 - okno dvokrilno

zid. mera: 107/145, parapet: 77 cm

šestdelna delitev

kom: 5




O3 - okno dvokrilno

zid. mera: 150/125, parapet: 80 cm

štiridelna delitev

kom: 1




O3.1 - okno dvokrilno

zid. mera: 93/140, parapet: 59 cm

šestdelna delitev

kom: 1




O4 - okno enokrilno

zid. mera: 110/96, parapet: 103 cm

šestdelna delitev

kom: 1




O5 - okno enokrilno

zid. mera: 81/88, parapet: 113 cm

štiridelna delitev

kom: 1




O6 - okno enokrilno

zid. mera: 60/88, parapet: 146 cm

štiridelna delitev


kom: 1



O7 - okno enokrilno

zid. mera: 48/50, parapet: 105 cm


kom: 1



O8 - okno

zid. mera: 132/162, parapet: 103 cm

kom: 2




O9 - okno dvokrilno / podstrešje

zid. mera: 86/126, parapet: 93 cm

šestdelna delitev

kom: 2




O6 - okno enokrilno

zid. mera: 88/134, parapet: 99 cm

šestdelna delitev

kom: 1




O6 - okno enokrilno

zid. mera: 114/123, parapet: 71 cm

šestdelna delitev

kom: 1



SO1 - strešno okno

zid. mera:78/120

kom: 1

VHODNA VRATA


SPLOŠNI POGOJI:

- Vratni podboji in krila so lesena obstoječa.
- Oprema vrat: obstoječa, kljuke se očistijo, v naspornem primeru se namestijo nove, po zgledu obstoječe.
- **barva: leseni deli okna površinsko končno obdelani s premazi na vodni osnovi v barvi po določilu odgovornega konzervatorja ZVKDS**
- Možna so manjša odstopanja v zasnovi
- Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta

Delavniške načrte vratnih shem mora pred izdelavo potrditi pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Barvni ton stavbnega pohištva bo določen z opravljenim sondiranjem barvnih nanosov na okvirjih oz. skladno z izborom barve fasadnega opleska.

Dobro ohranjena notranja, vhodna in kletna vrata se ohranijo in obnovijo (čiščenje in zaščita lesenih in kovinskih elementov). Barvni ton mora biti določen z odg. konservatorjo. Dotrajani deli se zamenjajo in izdelajo po vzoru obstoječih.




V1 - vrata klet

zid. mera: 130/196

kom: 1

Dvokrilna vrata (pogled od zunaj)

VRATA SE OBNOVIJO




V2 - vrata klet

zid. mera: 180/180

kom: 1

Dvokrilna vrata (pogled od zunaj)
zasteklitev

VRATA SE OBNOVIJO




V3 - vrata klet

zid. mera: 107/212

kom: 1

Dvokrilna vrata (pogled od zunaj)

VRATA S POLKNI SE OBNOVIJO




V4 - vrata kotlovnica

zid. mera: 68/170

kom: 1

Enokrilna vrata (pogled od zunaj)

NOVA VRATA




V5 - vrata kotlovnica

zid. mera: 76/163

kom: 1

Enokrilna vrata (pogled od zunaj)

NOVA VRATA




V6 - vrata shramba

zid. mera: 102/209

kom: 1

Enokrilna vrata (pogled od zunaj)
zasteklitev

NOVA VRATA




V7 - balkonska vrata

zid. mera: 165/214

kom: 1

Dvokrilna vrata (pogled od zunaj)
zasteklitev

NOVA VRATA




V8 - vrata nadstropje

zid. mera: 165/214

kom: 1

Dvokrilna vrata (pogled od zunaj)
zasteklitev

NOVA VRATA




V9 - vhodna vrata

zid. mera: 165/214

kom: 1


Dvokrilna vrata (pogled od zunaj)
zasteklitev

NOVA VRATA



DV - dvoriščna vrata

lesena vrata po vzoru prvotnih
kom: 1



NOTRANJA VRATA


SPLOŠNI POGOJI:

- notranja vrata se ohranijo in obnovijo.
- Krila novih vrat: sredica masivni ali mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iverokal plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno obojestransko gladki ultrapas, zgoraj in spodaj masivni leseni okvir, robovi ABS zaokroženi nalimki, ustrezati morajo zahtevani zvočni zaščiti 40dB
- Oprema vrat: Standardno okovje boljše kvalitete, trojna nasadila, tipska kljuka (cca 30 EUR), ključavnica. Vključno s podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom, rešetke za prezračevanje, ki so predvidene v načrtu strojnih inštalacij,
- Vsa vrata z zasteklitvijo do višine 125 cm merjeno od tal morajo imeti vgrajeno varnostno steklo,
- Barva po izboru konzervatorja ZVKDS, končno obliko poslati projektantu arhitekture objekta in konzervatorju ZVKDS v potrditev po izdelavi delavniških risb,
- Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi odg. konzervator ZVKDS.
- Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta.

Delavniške načrte vratnih shem, izbor okovja mora pred izdelavo potrditi pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Barvni ton stavbnega pohištva bo določen z opravljenim sondiranjem barvnih nanosov na okvirjih oz. skladno z izborom barve fasadnega opleska.

Dobro ohranjena notranja vrata se ohranijo in obnovijo (čiščenje in zaščita lesenih in kovinskih elementov). Barvni ton mora biti določen z odg. konservatorjo. Glede ohranitve se dogovori na terenu s konzervatorjem.




vrata kuhinja

zid. mera: 95/200

kom: 1

obnovitev vrat




vrata jedilnica

zid. mera: 98/200

kom: 1

obnovitev vrat




vrata prostora za druženje

zid. mera: 108/200

kom: 1

nova vrata




vrata sanitarije

zid. mera: 100/214

kom: 1

nova vrata




vrata shramba in jedilnica

zid. mera: 100/200

kom: 2

obnovitev vrat




vrata podstrešje

zid. mera: 95/200

kom: 2

nova vrata




vrata sanitarije

zid. mera: 80/205

kom: 1

nova vrata



vrata sanitarije

zid. mera: 71/205

kom: 2

nova vrata