



OBČINA LAŠKO

Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Številka: 350-0004/2020

Datum: 28.4.2020

Na podlagi Gradbenega zakona (Ur. l. RS, 61/17), Statuta Občine Laško (Ur. l. RS, št. 79/15-UPB1), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Laško (Ur. l. RS št. 78/12, 43/13, 33/14, 40/16), Občina Laško, Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor, Mestna ulica 2, izdaja

**Smernice za gradnjo v varovalnem pasu javnih občinskih cest
za objekt
Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško
(poslovni objekti in zunaja ureditev Zdrastvenega doma Laško)**

Na podlagi predloga za izdelavo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško, zaradi zagotavljanja dodatnih površin za delovanje Zdrastvenega doma Laško ter ureditvi pripadajoče zunanje ureditve, je potrebno pri načrtovanju upoštevati spodaj navedene pogoje:

- cestni priključek mora biti izveden pravokotno na javno cesto
- odvodnjavanje priključka mora biti urejena tako, da voda s priključka ne doteka na javno površino oziroma cesto
- meteorne in druge odpadne vode iz novozgrajenih objektov in cestnega priključka ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste
- uporabnik cestnega priključka je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje odtočnega sistema javne ceste na območje priključka in ga v času uporabe redno vzdrževati
- z izgradnjo priključka, zasajevanjem rastja ali postavljanje predmetov ter graditvijo ograj se ne sme poslabšati ali zmanjševati polja preglednosti občinskih cest
- projektant mora na priključku zagotoviti preglednostni trikotnik, ki ga vriše tudi v projekt
- cestni priključek mora biti po potrebi (morebitne nepreglednosti) opremljen s primerno prometno signalizacijo za vključevanje v javni promet in pridobljeno predhodno soglasje za postavitve prometnega znaka od lastnika zemljišča, na katerem bo znak postavljen.
- pred postavitvijo znaka mora investitor na občini Laško pridobiti odločbo o postavitvi prometnega znaka
- zaradi preglednosti priključka je potrebno v območju cestnega sveta, v oddaljenosti min 50 m od priključka v obe smeri očistiti rastje
- vsi prekopi obstoječih cestišč in pločnikov se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, strokovno in kvalitetno.
- gradnja objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste ni dovoljena
Varovalni pas se meri od zunanega roba cestnega sveta na vsako stran javne ceste, ki znaša 5 m za javno pot in 10 m za lokalno cesto.
V projektu mora biti kotiran odmik objekta od zunanega roba ceste. (tudi škarpe, ograje, inp.).

Pripravila:

Ljubica Vižintin
višja svetovalka



Dostaviti:

-Občina Laško

Elektronski naslov: uros.trkaj@lasko.si

-v spis




Andrej Kaluža
vodja Oddelka